

Retráctiles Mini PFL V-SHOCK

UNO Y DOS BRAZOS



Versátil y ligero

El mini PFL V-SHOCK brinda libertad de movimiento y a su vez, protección anticaída mediante su función de bloqueo automático que permite frenar al usuario de forma rápida y segura ante algún peligro.

Aplicaciones

Construcción

Industria general

Sector petrolero

Servicios públicos



Características Técnicas

Carcasa diseñada para soportar daños por impacto y para proteger los componentes internos

Resistente al agua y vibraciones

Peso de 0.9 Kg

Especificaciones Técnicas

Aprobación y certificación	ANSI Z359.14 - 2014
Material	Carcasa: Nylon modificado contra impactos/TPE Chasis, trinquete y mecanismo de bloqueo: Acero inoxidable Elemento de amarre: Banda textil HMPE y poliéster Tambor: Banda textil PC-ABS
Longitud de línea	1.8 m

Especificaciones Técnicas (Conector Twinlink)

Uso	Para conectar dos V-TEC PFL, uno al lado del otro, a un arnés de cuerpo entero
Material	Aluminio

MSA de ARGENTINA

Av. Belgrano #2470 Don Torcuato,
Buenos Aires
Tel. +54 11 4727 4600
info.ar@MSAsafety.com

MSA de CHILE

Domingo Arteaga # 600, Macul,
Santiago
Tel. +56 22 947 5700
info.cl@MSAsafety.com

MSA de COLOMBIA

Autopista Bogotá - Medellín, Km. 6.3
Parque Industrial Siberia Real, Bodega 01
Tenjo, Cundinamarca, Colombia
Tel. +57 1 8966 750 / 751 / 752
ventas.colombia@MSAsafety.com

MSA de México

Av. del Conde #6
Parque Industrial El Márques
El Márqués, Querétaro 76246
Tel. +52 442 227 3970
atencion.clientes@MSAsafety.com

MSA del PERÚ

Calle Los Telares #139
Urb. Vulcano - Ate.
Tel. +51 1 6130 900
info.pe@MSAsafety.com

Retráctiles Mini PFL V-SHOCK

UNO Y DOS BRAZOS



Mantenimiento y cuidado

Limpiar con paño húmedo, agua templada y dejar secar por completo antes de su uso.

La acumulación excesiva de suciedad o pintura puede poner en peligro la retracción y resistencia de la línea de vida.

Guarde el retráctil en un ambiente fresco, seco y limpio.

Examine el retráctil antes de su uso, sobretodo si ha estado guardado mucho tiempo.

Información para Ordenar

PN	Descripción
64011-00A	Mini PFL V-SHOCK con gancho escala aluminio AL36CL,1.8 metros de cinta
64011-00B	Mini PFL V-SHOCK con gancho estándar 36C,1.8 metros de cinta
64011-00C	Mini PFL V-SHOCK con mosquetón giratorio de aluminio,1.8 metros de cinta
64011-00F	Mini PFL V-SHOCK con gancho grande 36CL,1.8 metros de cinta
64111-00A	Mini PFL V-SHOCK doble con gancho grande aluminio AL36CL, 1.8 metros de cinta
64111-00B	Mini PFL V-SHOCK doble con gancho estándar 36C,1.8 metros de cinta
64111-00C	Mini PFL V-SHOCK doble con mosquetón giratorio de aluminio, 1.8 metros de cinta
64111-00F	Mini PFL V-SHOCK doble con gancho grande 36CL,1.8 metros de cinta
64900-00	Conector twin-link para V-SHOCK

2

ID 46-002-PE / Rev. 01
© MSA octubre 2019

MSA de ARGENTINA

Av. Belgrano #2470 Don Torcuato,
Buenos Aires
Tel. +54 11 4727 4600
info.ar@MSAsafety.com

MSA de CHILE

Domingo Arteaga # 600, Macul,
Santiago
Tel. +56 22 947 5700
info.cl@MSAsafety.com

MSA de COLOMBIA

Autopista Bogotá - Medellín, Km. 6.3
Parque Industrial Siberia Real, Bodega 01
Tenjo, Cundinamarca, Colombia
Tel. +57 1 8966 750 / 751 / 752
ventas.colombia@MSAsafety.com

MSA de México

Av. del Conde #6
Parque Industrial El Márques
El Márqués, Querétaro 76246
Tel. +52 442 227 3970
atencion.clientes@MSAsafety.com

MSA del PERÚ

Calle Los Telares #139
Urb. Vulcano - Ate.
Tel. +51 1 6130 900
info.pe@MSAsafety.com