

Mini Limitador Personal de Caídas V-TEC® de MSA



Especificaciones de los materiales

PESO	Ver tablas
LONGITUD AL ESTAR RETRAÍDA	Ver tablas
LONGITUD TOTAL DE LA UNIDAD 1.8 m (6 ft.)	1.8 m (72 in)
ANCHO DE LA MEDIDA PFL DE UNA PIERNA PFL DE DOS PIERNAS	76.2 mm (3 in) 152.4 mm (6 in)
PROFUNDIDAD DE LA CARCASA PFL de 1.8 m (6 ft)	56.64 mm (2.23 in)
MATERIAL DE LA CARCASA	Policarbonato
MATERIAL METÁLICO DEL EQUIPO	Acero o aluminio
MATERIAL DE LA LÍNEA DE VIDA	HMPE de 17 mm (2/3 in) de ancho / 1.4 mm (0.06 in) de espesor
TECNOLOGÍA DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA	Cinta de desgarrar de 1,200 mm (47 in)



Información para pedidos

PFL V-TEC con correa rígida - ANSI					
Número de parte	Una / Dos piernas	Gancho superior	Gancho de la línea de vida	Longitud al estar retraída	Peso
VTOHW-011-DA-A	Una pierna	ALTAK	AL36CL	720.3 mm (28.36 in)	1.42 kg (3.15 lb)
VTOHW-011-DB-A	Una pierna	ALTAK	36C	619.8 mm (24.4 in)	1.20 kg (2.65 lb)
VTOHW-011-DC-A	Una pierna	ALTAK	ALAKS	652.3 mm (25.68 in)	1.02 kg (2.25 lb)
VTOHW-011-DD-A	Una pierna	ALTAK	ALTAK	594.4 mm (23.4 in)	0.94 kg (2.07 lb)
VTOHW-011-DE-A	Una pierna	ALTAK	36CS	647.2 mm (25.48 in)	1.31 kg (2.89 lb)
VTOHW-011-DF-A	Una pierna	ALTAK	36CL	716.3 mm (28.2 in)	1.63 kg (3.59 lb)
VTOHW-011-ZA-A	Una pierna	NONE	AL36CL	596.1 mm (23.47 in)	1.30 kg (2.87 lb)
VTOHW-011-ZB-A	Una pierna	NONE	36C	495.6 mm (19.51 in)	1.07 kg (2.36 lb)
VTOHW-011-ZC-A	Una pierna	NONE	ALAKS	528.3 mm (20.8 in)	0.88 kg (1.94 lb)
VTOHW-011-ZD-A	Una pierna	NONE	ALTAK	470.2 mm (18.51 in)	0.81 kg (1.79 lb)
VTOHW-011-ZE-A	Una pierna	NONE	36CS	523.2 mm (20.6 in)	1.18 kg (2.6 lb)
VTOHW-011-ZF-A	Una pierna	NONE	36CL	592.3 mm (23.32 in)	1.50 kg (3.31 lb)
VTOHW-012-RA-A	Dos piernas	Sin gancho	AL36CL	671.3 mm (26.43 in)	2.76 kg (6.08 lb)
VTOHW-012-RB-A	Dos piernas	Sin gancho	36C	570.7 mm (22.47 in)	2.30 kg (5.07 lb)
VTOHW-012-RC-A	Dos piernas	Sin gancho	ALAKS	603.3 mm (23.75 in)	1.93 kg (4.25 lb)
VTOHW-012-RD-A	Dos piernas	Sin gancho	ALTAK	545.3 mm (21.47 in)	1.77 kg (3.9 lb)
VTOHW-012-RE-A	Dos piernas	Sin gancho	36CS	598.2 mm (23.55 in)	2.52 kg (5.56 lb)
VTOHW-012-RF-A	Dos piernas	Sin gancho	36CL	667.3 mm (26.27 in)	3.16 kg (6.97 lb)
VTOHW-011-DJ-O-TB	Una pierna	ALTAK	FP5K	1514.1 mm (59.61 in)	1.23 kg (2.71 lb)
VTOHW-012-RJ-O-TB	Dos piernas	Sin gancho	FP5K	1462.0 mm (57.68 in)	2.35 kg (5.18 lb)



Conectores disponibles

El mini PFL de V-TEC está disponible con un mosquetón superior de aluminio y una variedad de conectores.

			
AL36CL	36C	ALTAKS Mosquetón de aluminio de triple acción, pivote giratorio sin indicador	ALTAK Mosquetón de aluminio de triple acción
			
36CS Pivote giratorio sin indicador	36CL	FP5K Solo con amarre posterior	TLALTAK Mosquetón de aluminio de triple acción para dos piernas

Nota: Este Boletín contiene únicamente una descripción general de los productos mostrados. Si bien los usos del producto y las capacidades de rendimiento se describen de manera general, los productos no deben, bajo ninguna circunstancia, ser utilizados por personas no capacitadas o no calificadas. Los productos no deben usarse hasta que se hayan leído y entendido a fondo las instrucciones de los productos/manuales del usuario, los cuales contienen información detallada sobre el uso y el cuidado adecuados de los productos. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. MSA es una marca registrada de MSA Technology, LLC en EE. UU., Europa y otros países. Para ver todas las demás marcas comerciales, consulta <https://us.msasafety.com/Trademarks>.

MSA opera en más de 40 países en todo el mundo. Para encontrar la oficina MSA más cercana, por favor visita **[MSAsafety.com/offices](https://us.msasafety.com/offices)**.